

KKL 30

Gleichzeitiger Korrosionsinhibitor und Härtestabilisator für Brauchwasser ab einer Härte von 7°dH

- Vermindert und verhindert Korrosion
- Minimiert Ausfällungen
- Bereits vorhandene Ablagerungen werden gelöst
- Stabilisiert die Härtebildner im Kalt- und Warmwasserbereich

KKL 30 macht Vorteile und Nutzen deutlich

Kostengünstig

Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr geringe Einsatzmengen

Umweltorientiert

Bei der Einhaltung des Dosierungsvorschlages ist keine Beeinflussung der Abwasserbiologie zu erwarten.

Wirtschaftlich

Schützt wirksam vor Korrosion

Dosierempfehlung:

Grunddosierung	0,10 Liter/m ³
Nachdosierung	0,04 Liter/m ³

Hinweis:

Wir empfehlen die Dosierung über eine Dosierpumpe vorzunehmen, die zusatzwassermengenabhängig zudosiert.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

L054 Rev. 01/02 18.05.09



Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

helcotec Chemie und Technik GmbH & Co. KG • Herrenpfad - Süd 9 • 41334 Nettetal
Tel.: +49 (0) 21 57 - 89 68-0 • Fax: +49 (0) 21 57 - 89 68-68 • www.helcotec.com • info@helcotec.com