

Vario Aquacid Kombi

Neu entwickeltes hochwirksames Konservierungsmittel für Kühlkreisläufe.

- Sehr gutes mikrobiologisches Wirkungsspektrum
- Ist frei von halogenorganischen Verbindungen, d.h. es beeinflusst nicht nachteilig den AOX-Wert.
- Enthält keine VOC-relevanten Inhaltsstoffe.
- hervorragende Stabilität im alkalischen Bereich und bei erhöhten Temperaturen

Anwendung:

Wird zur Konservierung von Kreislaufwasser eingesetzt. Die Einsatzmenge und Einsatzintervalle werden nach einer Keimbelastungsanalyse durch das Labor der helcotec bestimmt.

Durch den Einsatz von Vario Aquacid Kombi erhalten Sie deutlichen Nutzen

Längere Standzeit:

Durch gezielte Konservierung kann das Wachstum von Bakterien, Hefen und Pilzen unterbunden werden.

Arbeitssicherheit:

Vario Aquacid Kombi entwickelt bei sachgemäßer Anwendung keine unangenehmen, gefährlichen Dämpfe oder Gerüche. Vario Aquacid Kombi ist nicht mit gesundheitsschädlich oder giftig zu kennzeichnen.

Dosierung:

Die Dosierung ist abhängig von der mikrobiellen Belastung und liegt im Bereich von 0,1 – 0,5%.

Lagerhinweis:

Vario Aquacid Kombi sollte nicht länger als 6 Monate gelagert werden. Die Lagerung muss vor Sonne und Frost geschützt im Originalgebinde bei 15 – 25°C erfolgen.

Anwendungshinweis

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Bitte beachten Sie auf den Etiketten angegebene Haltbakeitsdaten.

H223 Rev. 02/08 18.05.09



Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

helcotec Chemie und Technik GmbH & Co. KG • Herrenpfad - Süd 9 • 41334 Nettetal
Tel.: +49 (0) 21 57 - 89 68-0 • Fax: +49 (0) 21 57 - 89 68-68 • www.helcotec.com • info@helcotec.com