

## Vario GKKL

**Neu entwickelter, effizienter und flüssiger Korrosionsschutz für wässrige Medien in geschlossenen Kreisläufen.**

- Vario GKKL ist frei von Mineralöl, Nitrit, Schwermetall und Borverbindungen, deshalb physiologisch einwandfrei.
- Bildet einen Schutzfilm an den Kreislaufwandungen, der die im Kühlkreislauf verbauten Materialien effizient vor Korrosion schützt.
- Die Bildung von Mikroorganismen wie Algen und Bakterien werden gehemmt.

### **Anwendung:**

Im geschlossenen Kreislauf erfolgt eine einmalige Dosierung zwischen 0,8 und 1,2 % zum Kreislaufvolumen.

### **Vario GKKL bringt Ihnen deutliche Vorteile und Nutzen**

#### **Wirtschaftlichkeit:**

Vor Korrosion geschützte Systeme und Rohrleitungen haben weniger Ausfallzeiten.

#### **Kostengünstig:**

Sehr geringe Einsatzmengen erzielen eine hohe Wirkung.

#### **Umweltentlastend:**

In der Anwendungskonzentration physiologisch unbedenklich.

#### **Bitte vor dem Einsatz beachten:**

Wir weisen darauf hin, dass bei Kunststoffteilen, z.B. bei Strömungsmessgeräten, Eigenspannungen oder nicht sichtbare Spannungsrisse durch Alterung vorhanden sein können.

Diese können u. Umständen in einzelnen Fällen erst bei einem Einsatz von Vario GKKL sichtbar werden. Der pH-Wert des Umlaufwassers sollte im Bereich von 8,5 bis 9,0 gehalten werden.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H222 Rev. 02/08 18.05.09



**Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen**

helcotec Chemie und Technik GmbH & Co. KG • Herrenpfad - Süd 9 • 41334 Nettetal  
Tel.: +49 (0) 21 57 - 89 68-0 • Fax: +49 (0) 21 57 - 89 68-68 • [www.helcotec.com](http://www.helcotec.com) • [info@helcotec.com](mailto:info@helcotec.com)