

helcotec IQ-B

Industrie- und Werkstattreiniger-Konzentrat, besonders geeignet für die effiziente Bodenreinigung.

IQ, das ist helcotec Qualität mit einem TOP-Preis-Leistungsverhältnis!

Alkalischer, schaumarmer Grundreiniger mit sehr breitem Einsatzspektrum. Durch seine spezielle Wirkstoffbasis entfernt er schnell und schonend Öle, Fette, Ruß, Wachse, Staub, verharzte Rückstände sowie hartnäckigen Bremsabrieb auf allen wasser- und alkalibeständigen Industrie- und Hallenböden. **helcotec IQ-B** ist auch für gängige Entfettungs- und Reinigungsarbeiten einsetzbar.

- **helcotec IQ-B** ist ein Konzentrat, das in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar ist. Es entwickelt von 20 °C bis 70 °C seine optimale Schmutzlösekraft.
- **helcotec IQ-B** ist durch seine geringe Einsatzkonzentration bei leichten Verschmutzungen bis 1:100 äußerst wirtschaftlich.
- **helcotec IQ-B** ist im Sprüh - Wisch, - und Hochdruckverfahren ebenso problemlos anwendbar, wie in Reinigungsautomaten und Ultraschallanlagen.
- **helcotec IQ-B** eignet sich auch zur Reinigung von Eisen, Stahl, Aluminiumlegierungen, verzinkten Oberflächen und temperaturbeständigen Kunststoffen. Buntmetalle erfordern Vorversuche.
- **helcotec IQ-B** ist frei von Kohlenwasserstoffen und aromatischen Lösungsmitteln und somit biologisch leicht abbaubar.
- **helcotec IQ-B** bildet nach Auftrocknung einen kurzzeitigen Korrosionsschutz

Anwendung:

Für extrem verschmutzte Industrie- und Hallenböden	1:5 – 1:10
für starke Verunreinigungen	1:20 – 1:50
für die Unterhaltsreinigung	1:50 – 1:100
Einwirkzeit und Temperatur je nach Verschmutzungsgrad	

Hochdruck und Dampfstrahlgeräte:

1 : 10 im Reinigungsbehälter

Ultraschallgeräte:

Einsatzkonzentration:	2 bis 5 %
Behandlungszeit:	1 bis 5 Minuten
Temperatur:	40 – 70 °C

Technische Daten:

pH-Wert 1% in Wasser	9,9
Spez. Gewicht	1,1

Besondere Hinweise:

Es ist sinnvoll zunächst eine Materialprüfung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Für ein optimales Ergebnis in der Nachbehandlung wird eine Spülung mit Wasser/VE-Wasser empfohlen. Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Tests.



Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

helcotec Chemie und Technik GmbH & Co. KG • Herrenpfad - Süd 9 • 41334 Nettetal
Tel.: +49 (0) 21 57 - 89 68-0 • Fax: +49 (0) 21 57 - 89 68-68 • www.helcotec.com • info@helcotec.com