

## helcotec IQ-H

**Hochwirksamer, alkalischer, Wasserhärte unempfindlicher Grundreiniger mit sehr breitem Einsatzspektrum. Insbesondere für den Einsatz in modernen HD-Reinigungsgeräten. Der HD-Allrounder für jeden Werkstatt- und Produktionsbereich!**

### **IQ, das ist helcotec Qualität mit einem TOP-Preis-Leistungsverhältnis!**

Zur problemlosen Reinigung extrem verschmutzter Oberflächen im Hochdruckverfahren. Mit der besonderen Wirkstoffkombination in Verbindung mit der schaumarmen Einstellung lassen sich schwerste Rückstände wie Fette, Öle, verharzte Rückstände, Wachse und sonstige schmierige Beläge auf allen Alkali- und Temperatur beständigen Oberflächen mühelos entfernen.

- **helcotec IQ-H** ist schonend und effizient zugleich. Keine Verkalkung der HD-Leitungen und Düsen.
- **helcotec IQ-H** ist hoch konzentriert und daher sehr wirtschaftlich in der Anwendung (bis 1:200).
- **helcotec IQ-H** kann auch im Vorsprühverfahren angewendet werden.
- **helcotec IQ-H** enthält einen Korrosionsschutz für kurzfristige Zwischenlagerung
- **helcotec IQ-H** ist frei von jeglichen Kohlenwasserstoffen und aromatischen Lösungsmitteln
- **helcotec IQ-H** ist komplexbildnerfrei und lässt sich optimal abscheiden.

#### **Anwendung:**

Einsatzkonzentration:	2 bis 5 %
Bearbeitungstemperatur:	60 bis 90 °C
Behandlungszeit:	1 bis 5 Minuten
Spritzdruck:	0,8 bis 2 bar

#### **Anwendungshinweise:**

Gerätespezifische Vorverdünnung von 1:20 bis 1:50 ergibt am zu reinigenden Objekt eine Konzentration von 1:100 bis 1:200, je nach Verschmutzungsintensität. Für ein optimales Ergebnis gereinigte Flächen für nachfolgende Oberflächenbeschichtungen mit Wasser oder VE-Wasser nachspülen.

#### **Technische Daten:**

pH-Wert 1% in Wasser	12,5
Spez. Gewicht	1,2

#### **Besondere Hinweise:**

Wir empfehlen zunächst eine Materialprüfung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Verträglichkeitsprüfung bei Aluminium wird angeraten.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Tests



**Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen**

helcotec Chemie und Technik GmbH & Co. KG • Herrenpfad - Süd 9 • 41334 Nettetal  
Tel.: +49 (0) 21 57 - 89 68-0 • Fax: +49 (0) 21 57 - 89 68-68 • [www.helcotec.com](http://www.helcotec.com) • [info@helcotec.com](mailto:info@helcotec.com)