

## Aqua-Peel

### Wasserverdünnbarer hochweißer Abziehlack

#### Anwendung:

**Aqua-Peel** eignet sich hervorragend zum Schutz von Lackierkabinen. Bei saugenden Oberflächen vorher Klarlack oder Trennflux auftragen.

#### Eigenschaften/Vorteile:

- Lösungsmittelfrei
- Leichte Handhabung
- Ist reißfest und elastisch, so dass sich große Streifen leicht abziehen lassen
- Lädt sich nicht elektrostatisch auf. Sofern staubbindende Wirkung gewünscht ist, empfehlen wir den ergänzenden Einsatz von Staubbindelack MB
- Entwickelt keine gesundheitsschädlichen Dämpfe und keine Geruchsbelästigung

#### Technische Daten:

Trocknung    Trocknet bei einer Raumtemperatur von 20°C. Staubtrocken nach 1 Stunde. Die Durchhärtezeit liegt bei ca. 3 Stunden.  
Verbrauch    Ca. 1kg / 4 – 5 m<sup>2</sup>.  
Temperatur    Die Temperatur von 40°C an der Schutzoberfläche sollte nicht überschritten werden.

#### Anwendungshinweise:

Wird durch Streichen oder Rollen deckend aufgetragen.

Bei der Verarbeitung sollten die ersten beiden Schichten mit der Lammfellrolle aufgetragen werden, um eine genügende Schichtstärke zu erzielen.

Bei Auftrag auf saugenden Untergründen wie Estrich, verzinkten Blechen, Holz, o.Ä. sollte der Untergrund zunächst mit wasserfestem Lack oder Farbe oder mit dem helcotec Produkt Trennflux versiegelt werden.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

A041 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

