

Druckclean A

Hochalkalischer Entfetter zum Einsatz in Reinigungsmaschinen und im Hochdruckgerät

Anwendung:

Druckclean A reinigt und entfettet Stahlteile von Ziehölen, Ziehfitzen, Verharzungen, Fetten und Kühlschmierstoffrückständen.

Eigenschaften/Vorteile:

- Hochwirksame Komponenten, in Verbindung mit einer schaumarmen Einstellung, entfernen mühelos Öle, Fette und andere starke Verschmutzungen.
- Ein eingearbeiteter Korrosionsinhibitor schützt nach Trocknung blanke Teile während der Zwischenlagerung bei Raumtemperatur.
- Behandelte Oberflächen können ohne weitere Vorbehandlung lackiert oder phosphatiert werden.
- Zur Optimierung der Lackhaftung empfehlen wir eine Spülung mit Wasser, in speziellen Fällen mit destilliertem Wasser.
- Wesentlich geringere Entsorgungskosten als mit bisherigen Entfettungsprodukten auf CKW-Lösungsmittelbasis. Teure Investitionen für Abluftanlagen nach der TA-Luft entfallen.
- Toxikologisch unbedenklich, komplexbildnerfrei, enthält keine gefährlichen Lösungsmittel.

Technische Daten:

Einsatzkonzentration	2 bis 6 %
Bearbeitungstemperatur	60 bis 85°C
Behandlungszeit	1 bis 5 Minuten

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

J018 Rev. 01/21

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

