

HELCOTEC EMULSIONSSPALTER - H

DAS PLUS AN STANDZEIT

Verlängern Sie die Badstandzeiten Ihrer Reinigungsflotte und senken Sie somit den Produktverbrauch und die Entsorgungskosten. Teure Ausfallzeiten für Badwechsel lassen sich durch den Einsatz von helcotec Emulsionsspalter - H auf ein Mindestmaß reduzieren.

HELCOTEC EMULSIONSSPALTER - H

Durch den Einsatz vom Emulsionsspalter – H lassen sich dispergierte Öle und Fette sicher und wirtschaftlich aus der Reinigungsflotte abspalten. Die schnell aufschwimmenden Öle und Fette können dann einfach abgeschöpft oder abgescimmt werden.

- Geeignet für saure und alkalische Medien
- Die Standzeiten von Reinigungsbädern werden signifikant verlängert
- Feste Schmutzstoffe können besser sedimentieren
- Schaumdämpfende Formulierung
- Beeinträchtigt erfahrungsgemäß nicht die Entfettungsleistung



Frisch
angesetzte
Reinigungs-
flotte



Mit Öl und
Fett stark
belastete
Reinigungs-
flotte



Mit helcotec
Emulsionsspalter H
behandelte Reini-
gungsflotte

ANWENDUNG:

helcotec Emulsionsspalter – H wird je nach Verschmutzung zwischen 0,1 – 5 Liter je m³ der Reinigerflotte zugesetzt. Die dispergierten Öle und Fette spalten sich bereits nach kurzer Zeit ab und sollten dann abgeschöpft werden. Unsere Spezialisten erstellen Ihnen gerne eine individuelle Dosierempfehlung.

Sind Sie interessiert? Unsere Prozessspezialisten beraten Sie gerne und zeigen Ihnen wie Sie unseren Emulsionsspalter - H gewinnbringend in Ihren Prozess integrieren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!