

## Proficut 106

### Chlorfreies Hochleistungsschneidöl

#### Anwendung:

Proficut 106 ist mittelviskos und hervorragend zum Gewindeschneiden auch in Stählen mit hoher und höchster Festigkeit geeignet.

#### Eigenschaften/Vorteile:

- Enthält EP-Zusätze und polare Wirkstoffe, die selbst unter hohen Reaktionstemperaturen und Anpressdrücken einen hoch belastbaren Schmierfilm für extreme Druckbelastungen aufbauen. Dadurch wird ein Verschweißen von Rauigkeitsspitzen, die zwischen Werkzeug und Werkstück entstehen können, verhindert
- Für Innen- und Außengewindeschneiden in Stählen normaler bis höchster Festigkeit mit Gewindefräser, Gewindestrehler, Schneidkluppe und Gewindebohrer geeignet

#### Technische Daten:

Dichte bei 20°C	ca. 0,89 g/ml
Viskosität bei 40°C	ca. 44 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 50°C	ca. 27 mm <sup>2</sup> /s

#### Wichtiger Anwendungshinweis:

Für die Buntmetallbearbeitung ist das Produkt nicht geeignet, da es durch verschiedene Inhaltsstoffe zu einer Schwarzfleckenbildung kommt.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

L063 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

