

Schaumex 200

Entschäumerkonzentrat für wässrige Lösungen

Anwendung:

Schaumex 200 findet seinen Einsatzbereich in sauren und alkalischen Medien, wassergemischten Kühlschmierstoffen, in heißen und kalten Lösungen wie z. B. in Reinigungsmaschinen, Industriewaschmaschinen, Durchlaufentfettungsanlagen, Reinigungsanlagen.

Eigenschaften/Vorteile:

- Schon geringe Einsatzmengen führen zum Erfolg
- Sofort wirkender Entschäumer mit Langzeitwirkung

Anwendungshinweise:

Ist anwendungsfertig und wird mit einer Zusatzmenge von 50 - 100 ml je m³ dem schäumenden Medium hinzugefügt.

Bitte vor Entnahme oder Gebrauch aufschütteln oder aufrühren!

Technische Daten:

Dichte (20 °C)	0,92 g/cm ³
VOC-Gehalt	14,7 g/l
Einsatzkonzentration	50 - 100 ml/m ³

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.