

helcotec FL 320

Hochwirksames Koagulierungsprodukt für Lackpartikel im Berieselungswasser von Farbspritzanlagen

Anwendung:

helcotec FL 320 erzielt seine Wirkung durch Spalten des Lackes. Der auskoagulierte Lack schwimmt auf und ist extrem klebfrei.

helcotec FL 320 ist vor allem in Kombination mit anderen helcotec Koagulierungsmiteln für die Koagulierung von Wasserlacken geeignet.

Eigenschaften/Vorteile:

- Sehr rasche Koagulierung, denn Lackpartikel werden geflockt und in eine lockere, nicht klebrige Form gebracht
- Das Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- Keine Belagsbildung auf Kabinenwänden
- Äußerst sparsam im Verbrauch und leicht in der Handhabung
- Frei von anorganischen Salzen

Anwendung:

Die empfohlene Dosierung erfolgt üblicherweise in einer Konzentration von 4 % bis zu 20 % bezogen auf den Oversprayanteil und sollte so kontinuierlich wie möglich erfolgen. Eine Grunddosierung ist nicht notwendig.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H225 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

