

helcotec IQ-ES 10

Leistungsstarker Entschäumer für den Einsatz bei der Lackkoagulierung und in Kühlschmierstoffemulsionen

Anwendung:

helcotec IQ-ES 10 ist einsetzbar bei der Koagulierung von Lösemittel- und Wasserlacksystemen sowie für Kühlschmierstoffemulsionen. Des Weiteren ist es bei Entfettungsanlagen und Kühlkreisläufen einsetzbar.

Eigenschaften/Vorteile:

- Frei von Silikonen und Polysiloxanen
- Sehr effizient und zeigt eine schnelle und lang anhaltende Wirkung

Anwendungshinweis:

Die Dosierung (40–150 ml/m³) eines Entschäumers sollte immer durch Zugabe kleiner Mengen erfolgen, um eine Überdosierung zu vermeiden.

Bitte vor Entnahme oder Gebrauch aufschütteln oder aufrühren!

Frostfrei lagern!

Technische Daten:

pH-Wert (20 g/l)	ca. 7,5
Dichte (20° C)	0,88 g/cm ³
Viskosität	500 - 900 mPas

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H241 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.