

helcotec aktiv

Hochwirksamer pH-Regulierer mit Pufferwirkung

Anwendung:

helcotec aktiv ist ein Produkt zur Einstellung des pH-Wertes für eine optimale Koagulierung

Eigenschaften/Vorteile:

- Nicht toxisch
- Das Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- Verhindert Ausfallzeiten, das spart Lohn- und Ersatzteilkosten
- Bildet einen Puffer gegen saure Einträge
- Verwendbar auch zur pH-Einstellung von >10 für die Einhaltung der 42. BImSchV

Anwendungshinweise:

helcotec aktiv wird mit der Dosierpumpe zugegeben, wobei der pH-Wert zwischen 7,5 und bis >10 für eine optimale Koagulierung eingestellt werden sollte.

Achtung:

Bei einer Einstellung des pH-Wertes auf > 10 sollte vorab geprüft werden, dass in der Lackieranlage keine verzinkten Bauteile, kein Aluminium und kein Buntmetall verbaut sind. Diese können bei einem pH-Wert >10 angegriffen werden.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H035 Rev. 02/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

