

helcotec medio 30

Hochwirksames Koagulierungsprodukt für Lackpartikel im Berieselungswasser von Farbspritzanlagen

Anwendung:

helcotec medio 30 erzielt seine Wirkung durch Spalten des Lackes aus der wässrigen Phase mit anschließender Flockenvergrößerung. Der auskoagulierte Lack schwimmt auf.

helcotec medio 30 ist speziell für die Koagulierung von wasserbasierenden Lacken entwickelt worden. Kann aber auch für die Flockenconditionierung von auskoaguliertem Lösemittellack verwendet werden

Eigenschaften/Vorteile:

- Sehr rasche Spaltung und Koagulation, denn Lackpartikel werden geflockt und in eine lockere, flotierende Form gebracht
- Das Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- Keine Belagsbildung auf Kabinenwänden
- Äußerst sparsam im Verbrauch und leicht in der Handhabung
- Ist frei von Chloriden
- Eine Kombination spezieller Inhaltsstoffe wirkt gleichzeitig schaumdämpfend

Anwendungshinweise:

Grunddosierung: Eine Grunddosierung ist nicht notwendig

Nachdosierung:
Wasserlacke zwischen 10 – 30 % bezogen auf den Oversprayanteil

Um eine hohe Prozesssicherheit zu erzielen, empfehlen wir eine kontinuierliche Dosierung des Produktes mit Hilfe einer Dosierpumpe (z.B. DP 70 Serie der helcotec).

Bei der Handdosierung sollten die ermittelten Mengen in möglichst kurzen Zeiträumen, z. B. stündlich dosiert werden.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H217 Rev. 10/20

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

