

helcotec medio 5011

Hochwirksames Koagulierungs- und Flockungsmittelprodukt für schäumende Wasserlacke

Anwendung:

helcotec medio 5011 erzielt seine Wirkung durch Spaltung / Flockung des Wasserlackes aus der wässrigen Phase mit anschließender Flockenvergrößerung. Der auskoagulierte Lack schwimmt auf und ist klebfrei. Dabei wird auch gleichzeitig eine störende Schaumbildung unterdrückt.

helcotec medio 5011 ist ein hocheffizientes Kombinationsprodukt, was schon bei geringsten Verbrauchsmengen ein optimales Ergebnis erzielt. Findet Einsatz bei wasser-basierenden Hydrosoft- und Acrylharzlacken. Kann aber auch für die Flockenkonditionierung von auskoagulierten Lösemittellacken eingesetzt werden

Eigenschaften/Vorteile:

- Sehr rasche Koagulation, denn Lackpartikel werden geflockt und in eine lockere, nicht klebrige Form gebracht
- Das Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- Wirkt aktiv gegen Belagsbildung auf Kabinenwänden
- Äußerst sparsam im Verbrauch und leicht in der Handhabung

Anwendungshinweise:

Grunddosierung: Eine Grunddosierung ist nicht notwendig

Dosierung: diese liegt zwischen 5 - 30 % bezogen auf den Oversprayanteil und ist abhängig von dem verarbeiteten Lacksystem und der verwendeten Anlagentechnik

Um eine hohe Prozesssicherheit zu erzielen, empfehlen wir eine kontinuierliche Dosierung des Produktes mit Hilfe einer Dosierpumpe (z.B. DP 70 Serie der helcotec).

Bei der Handdosierung sollten die ermittelten Mengen in möglichst kurzen Zeiträumen, z. B. stündlich dosiert werden.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H319 Rev 10/2020

