

helcotec medio 5024

Effizientes Koagulierungsprodukt für Lackpartikel im Berieselungswasser von Farbspritzanlagen

Anwendung:

helcotec medio 5024 ist für schwer zu entklebende Lösemittellacke und auch Wasserlacke mit einem breiten Anwendungsbereich geeignet. Es können sowohl Lösemittellacke wie z.B. Epoxidlacke, Acrylatharzlacke als auch Wasserlacke, wie Hydro – Soft – Lacke hervorragend entklebt und koaguliert werden. Die koagulierten und entklebten Lacke weisen ein flotierendes Verhalten im Austragegerät auf.

Eigenschaften/Vorteile:

- Lacke verkleben nicht in Leitungen, Düsen oder Pumpen
- Lacke spreiten im Lackierkabinenwasser optimal auf
- Das Umlaufwasser bleibt klar und geruchsfrei
- Leichte Entsorgung der auskoagulierten Lackrückstände
- Eine optimierte Entwässerung des Koagulates von bis zu 68 % im Vergleich zu Wettbewerbern sorgt für eine deutliche Kostenersparnis bei der Entsorgung

Anwendungshinweise:

Grunddosierung:

Lösemittellacke 1 – 3 l/m³ Umlaufwasser

Nachdosierung:

Lösemittellacke zwischen 3 – 10 % bezogen auf den Oversprayanteil

Wasserlacke zwischen 5 – 30 % bezogen auf den Oversprayanteil

Um eine hohe Prozesssicherheit zu erzielen, empfehlen wir eine kontinuierliche Dosierung des Produktes mit Hilfe einer Dosierpumpe (z.B. DP 70 Serie der helcotec).

Bei der Handdosierung sollten die ermittelten Mengen in möglichst kurzen Zeiträumen, z. B. stündlich dosiert werden.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H322 Rev.01/21

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

